

Haibike ALLMTN 4

MTB Fully silver/red/black
glänzend 40

WINORA
GROUP

Bikes for Life.



Höhenrausch und Talgenuss in einem Ride. Das neue ALLMTN 4 sprüht vor Fahrspaß – auch dann, wenn es einmal höher hinausgeht. Dafür haben wir dieses All-Mountain-Fully mit einem neu entwickelten Aluminiumrahmen ausgestattet, der dank seines charakteristischen Designs die perfekte Mischung aus Gewichtsersparnis, Komfort und Steifigkeit bietet. Dafür steht auch der fein abgestimmte Ausstattungsmix: Mit dem kräftigen Bosch Performance CX Antrieb mitsamt 800 Wh Batterie und optionalem Range Extender erlebst du selbst ausgedehnte Touren in den Bergen ohne Limit. Dank 160 mm Federweg vorn und 150 mm hinten kannst du es bergab richtig krachen lassen. Und mit den Sram Schaltkomponenten bist du jederzeit im richtigen Gang unterwegs. Kurzum: Das ideale eMTB, wenn du Rides erleben willst, in denen sich Höhenrausch und Talgenuss die Hand geben.

€ 5499

Spezifikationen

Rahmen und mehr

Marke	Haibike
Rahmen	Haibike Aluminium, 29", 160mm
Rahmenform	MTB Fully
Modellname	ALLMTN 4
Zul. Gesamtgewicht	135
Rahmenhöhe	40
Gabel	RockShox 35 Gold RL, Luft, 160mm
Dämpfer	RockShox Deluxe Select 205x65mm, Trunion, DebonAir+
Steuersatz	Acros BlockLock 135° (S+M) / 164° (L+XL) ZS44/ZS56

Antrieb

Motor	Bosch Performance Line CX, 250W, 25km/h, 85Nm
Ladegerät	Bosch Charger 4A
Akku	Bosch PowerTube 800Wh
Akku Kapazität	800
Display	Bosch Purion 200
Motor-Hersteller	Bosch
Motor Drehmoment	85

Schaltung und Bremsen

Schaltung	Sram NX Eagle 12s, 12 Gänge, NX Eagle Trigger
Kette	Sram SX Eagle 12s
Bremsen	TRP Slate EVO HD-M807, 203 mm, Aluminium
Bremshebel	TRP Slate EVO-BL
Kettenführung	Winning Nylon direct mount
Kurbelarm	Miranda Crius ISIS Crankarm 160 mm (S+M) / 165 mm (L+XL)

Lenker und Sattel

Sattel	Selle Royal Vivo
Lenker	Haibike TheBar++ Dia. 31.8 mm, 780 mm
Griffe	Velo VLG-1751D2, MTB Grips

Räder und Komponenten

Felgen	WTB ST i30 TCS 2.0 32H, geöst, Hohlkammerfelge
--------	--

Geometrie

Sitzrohrlänge	405
Sitzrohrwinkel	65
Steuerrohrlänge	130
Steuerrohrwinkel	65
Kettenstrebenlänge	455
Tretlagerabsenkung	-20
Reach	408
Sitzrohr Offset	15